



- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- 1-10V, DALI, switch dim and warm dimming options available upon request.
- Clear safety glass.
- Basic colours: white, black, silver, dark silver and special color options.
- Honeycomb filter and colour filter accessories available.
- Medium beam angle option available with rotationally symmetric light distribution.
- Emergency kit system can be integrated.
- Silicon gasket integrated on the frame and diffuser for IP protection.
- IP Socket to be used on both mains and also secondary side of the luminaire.
- DALI LED driver will be inside IP driver box.
- Efficiency of the fixture: 118lm/W
- MAC Adam Step < 3
- L80 B10 in 50,000 hours

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- Akıllı sođutma tasarımı.
- 1-10V, DALI, switch dim ve sıcak dim seçenekleri bulunmaktadır.
- Tamperli cam.
- Standart renkler: beyaz, siyah, gri, koyu gri ve isteđe bađlı özel renk seçeneđi mevcuttur.
- Bal peteđi filtre ve renk filtresi aksesuar seçenekleri mevcuttur.
- Simetrik ışık çıkışı sađlayan orta açđ reflektör seçeneđi mevcuttur.
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
- Cam ve çerçeve arkasına IP koruması için conta ilave edilmiştir.
- Armatürün hem 220V hem de LED tarafında IP soket kullanılacaktır.
- DALI trafo IP trafo kutusu içinde yer alacaktır.
- Armatür verimi: 118lm/W
- Mac Adam Step < 3
- 50,000 saat deđerine göre L80 B10

Cub Mini / I01.MLR.14023

LED	COB LED
System Power / Sistem Gücü	15W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>90 R9>70	4000K 1776
Mains Switch Dim Option / 220V Anahtar Dim Opsiyonu	✓
1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneđi	✓
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneđi	✓
Warm Dimming Option / Sıcak Dim Seçeneđi	✓

Accessories / Aksesuarlar

