

* Code example / Kod örneği:


102.LL.13319.046.048.830.01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Diameter / Çap
- 3- Power / Güç
- 4- CRI / Kelvin
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Control type / Kontrol tipi

5 / Product Color / Ürün Renk



Reflector Angle / Reflektör Açısı



Description / Tanım
Aluminium body and opal diffuser. Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz. 1-10V, DALI, Casambi DIM, Tunable White DALI, Tunable White CASAMBI, options available. Over 100lm/W efficiency. Emergency kit system can be integrated. Basic colours: white, black, silver, anthracite dark gray and special color options available upon request.
Alüminyum gövde ve opal difüzör. Şebeke gerilimi: 220-240V / 50-60Hz. 1-10V, DALI, Casambi DIM, Dinamik Beyaz DALI, Dinamik Beyaz CASAMBI seçenekleri mevcuttur. 100lm/W üzerinde verimlilik. Acil durum kiti sistemi entegre edilebilir. Temel renkler: beyaz, siyah, gümüş, antrasit koyu gri ve istek üzerine özel renk seçenekleri mevcuttur.

Product Data / Ürün Bilgileri	
Article Nr. (AVOLUX)	102.LL.13319.(Diameter),(Power),(CRI),(Colour)
Material / Malzeme	Aluminium
Outer Diameter / Dış Çap	46cm
Height / Yükseklik	95mm
Mouting method / Montaj yöntemi	Surface Mounted / Sıvaüstü

Lighting Technology / Aydınlatma Teknolojisi						
Colour Temperature / Renk Sıcaklığı	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	
Total Luminous flux / Toplam Işık akısı	5081lm	5159lm	5198lm	5296lm	5335lm	
System efficiency / Sistem verimliliği	106lm/W	107lm/W	108lm/W	110lm/W	111lm/W	
Luminous flux Direct / Işık akısı Direkt	2435lm	2513lm	2552lm	2650lm	2689lm	
Luminous flux Indirect RGBW / Işık akısı Endirekt RGBW	2646lm (RGBW Lumen)					
Colour rendering / Renk oluşturma	80CRI	80CRI	80CRI	80CRI	80CRI	
Beam angle / Işın açısı	116°	116°	116°	116°	116°	
Light Output / Işık çıkışı	Direct - Indirect / Direkt - Endirekt					

Operating technology of the Luminaires / Armatürlerin çalışma teknolojisi	
System Output / Sistem Çıkışı	48W (25W Direkt - 23W Indirect)
Voltage Type / Voltaj Tipi	220-240VAC
AC nominal voltage max. / AC nominal voltaj maks.	264VAC
Frequenz max. / Frekans maks.	63Hz
Lamp / Lamba	LED
Protection class / Koruma sınıfı	IP20
Degree of protection / Koruma derecesi	Class I
Control / Kontrol	ON - OFF / DALI / CASAMBI / TUNABLE WHITE
Rated Life time L80/B10 at 25°C	>50000 hrs